

侧装过滤器

可靠强度，经久耐用



MICRON 侧装过滤器

- 工作压力:250千帕不带多向阀

产品型号	产品描述	标称尺寸
SM600	英制40毫米接口，不带多向阀	24英寸
SM750	英制50毫米接口，不带多向阀	30英寸
SM900	英制50毫米接口，不带多向阀	36英寸

MICRON 侧装过滤器

- 带8英寸塑口、多向阀和活接，工作压力:250千帕

产品型号	产品描述	标称尺寸
SM600	8英寸塑口、带英制40毫米接口多向阀（含活接）	24英寸
SM750	8英寸塑口、带英制50毫米接口多向阀（含活接）	30英寸
SM900	8英寸塑口、带英制50毫米接口多向阀（含活接）	36英寸

技术规格

过滤器 型号	多向阀 活接尺寸	滤床 深度	内径	过滤 面积	最大流量	最大泳 池容积	反冲洗流量	介质 容积	石英砂		沸石	
									0.5-1.2毫米	1-2.2毫米	0.5-1.2毫米	1-2.2毫米
	毫米	毫米	毫米	平方米	升/分钟	升	升/分钟	升	千克	千克	千克	千克
SM600	40	360	600	0.28	226	81,000	189	113	165	136		
SM750	50	400	750	0.44	353	127,000	295	195	285	234		
SM900	50	440	900	0.64	509	183,000	424	301	440	362		

* 家用用水量是基于流速48立方米/小时*平方米，最大泳池容积是基于6小时的循环

标称尺寸(毫米)

型号	A	B	C	W	R	P	E	F	K	V	H	L	X	Y	Z	J	S	T
SM600	526	622	906	306	249	171	520	574	105	690	601	87	873	718	800	484	520	317
SM750	613	772	976	334	262	191	541	643	113	763	652	90	943	800	870	620	541	337
SM900	689	923	1086	334	262	191	591	693	113	860	750	90	1053	850	980	620	591	387

